

Hebrock cenník 2019 F2

Typ	Obj. číslo	Popis	Cena EUR
F2	F2/00/01	Oleповací stroj s CNC – ovládáním (včetně dotykového displeje) a nanášením roztaveného lepidla na dílec pro materiál hran do tl. 3mm : Předfrézování (včetně DIA- nástrojů) do 2mm hloubky frézování ¹⁾ bezúdržbová nádobka lepidla s přípravou pro výměnu nádobky včetně nástavce k vypuštění lepidla, Vysoko frekvenční kapovací jednotka (ca. 12.000 U/min.) Vysoko frekvenční frézovací jednotka (ca. 12.000 U/min.) se samostatným pneumatickým nastavením fréz a s výměnnými žiletkovými nástroji (kombi provedení) robustní řetězový pohon, dvojitý přítlak rolnami uloženými v kuličkových ložiscích, kontrolní okno na zadní straně stroje, výsuvná výložná lišta, posuv ca 7 m/min.	19.900,-
	F2/10	Pojezd (pojezdová kolečka)	500,-
	F2/12	Ploché cidliny (včetně pneumatického odskoku)	2.900,-
	F2/14	Přídavná, výměnná nádobka lepidla	1.800,-
	F2/24/1	Separační postřikovací zařízení (postřik dílce - plochy)	1.550,-
	F2/24/2	Čistící postřikovací zařízení (postřik dílce - plochy)	1.550,-
	F2/25	Ochranný postřik hrany	1.100,-
	F2/25	Nesting pro frézovací jednotku	650,-
	F2/30	Pneumatické 3-bodové-nastavení (radius, sešikmení, odstranění přebytečné hrany)	700,-
	F2/31	Předfréz ? do 50 mm tloušťky dílce ²⁾	550,-
	F2/32	LED - Osvětlení vnitřního prostoru stroje	850,-
	F2/33	Čtení čárových kódů (včetně čtečky – scanneru)	1.550,-
	F2/34	Vzduchový stůl (pomáhá při vkládání)	3.200,-
	F2/35	Dodatečné rolny (dráha)	900,-
	P01	Nádoba na PUR lepidlo	2.000,-

1) hloubka předfrézování 1 mm u speciálních materiálů např. Multiplex

2) hloubka předfrézování 1 mm u tloušťky dílce 40-50mm

