

Hebrock cenník 2019 K37

Typ	Obj. číslo	Popis	Cena EUR
K37	37/00/01	Oleповací stroj s CNC – ovládáním (včetně dotykového displeje) a nanášením roztaveného lepidla na dílec pro materiál hran do tl. 3mm: Předfrézování (včetně DIA- nástrojů) do 3 mm hloubky frézování, bezúdržbová nádobka lepidla s přípravou pro výměnu nádoby včetně nástavce k vypuštění lepidla, vysoko frekvenční kapovací jednotka (ca. 16.000 U/min.) Vysoko frekvenční frézovací jednotka (ca. 16.000 U/min., s pneumatickým nastavením fréz, 2. frézovací jednotka ca. 16.000 U/min.) (včetně pneumatického odskoku), rohová frézovací jednotka¹⁾ , tvarové cidliny, ploché cidliny, (včetně pneumatického odskoku), leštící/kartáčovací jednotka, drážkovací pila/(agregát) (včetně pneumatického odskoku), robustní řetězový pohon, dvojité přitlak rolnami uloženými v kuličkových ložiscích, kontrolní okna na zadní i obslužné straně stroje, signální kontrolka pro vložení dalšího dílce, výsuvná výložná lišta, posuv ca 10m/min, olepování do 60 mm tloušťky dílce.	58.900,-
	37/01	8 mm provedení ²⁾	1.600,-
	37/03	Předehřívací lišta pro ohřátí dílce	700,-
	37/06/1	Samostatné pneumatické nastavení fréz, pro 2. frázovací agregát	700,-
	37/08/1	Příprava pro rychlovýměnu rohové frézy	160,-
	37/08/2	Dodatečný výměnný motor pro rohovou frézu, včetně nástroje (možno objednat pouze s 37/08/1)	700,-
	37/09/1	Multi – Tvarové/ (rádius) cidliny (R2/R1)	1.000,-
	37/10	Pojezd (pojezdová kolečka)	500,-
	37/14	Přídavná, výměnná nádobka lepidla	2.200,-
	37/20	Možnost předfrézování do tloušťky dílce 60 mm, hloubka viz pozn. ³⁾	550,-
	37/21	Obrábění rohů do 60 mm tloušťky dílce	1.000,-
	37/24/1	Separální postřikovací zařízení (postřik dílce - plochy)	1.550,-
	37/24/2	Čistící postřikovací zařízení (postřik dílce - plochy)	1.550,-
	37/25	Ochranný postřik hrany	1.100,-
	37/27	Nesting (cena za Agregát) ⁴⁾	650,-
	37/30	Pneumatické 3-bodové-nastavení ⁶⁾	700,-
	37/30/1	Multitool (R2/R1) pro vysokofrekvenční frézy (možno objednat pouze s 37/30) ⁷⁾	500,-

	37/32	LED - Osvětlení vnitřního prostoru stroje	850,-
	37/33	Čtení čárových kódů (včetně čtečky – scanneru)	1.550,-
	37/34	Vzduchový stůl (pomáhá při vkládání)	3.200,-
	37/35	Dodatečné rolny (dráha)	1.100,-
	37/37	Krátké dílce (kopírování od 200 mm)	1.000,-
	37/38	Airtronic	14.800,-
	P01	Nádoba na PUR lepidlo	2.000,-

¹⁾ Minimální délka dílce 300 mm, max. tloušťka dílce 40 mm.

²⁾ Do max. 40 mm tloušťky dílce

³⁾ Hloubka předfrézování max. 2 mm u tloušťky dílce 40-60mm

⁴⁾ Související agregáty jsou Frézovací agr. a tvarové cidliny

⁵⁾ dostupné pouze bez 2. fréz.agregátu a kartáčovacího agr.

⁶⁾ pro 2. frézy pouze se samostatným pneumatickým nastavením fréz (36/06/1)

⁷⁾ S provedením 8 mm je Multitool možný pouze u 2. frézovacího agregátu